

Telefonkomfort analog und ISDN



Grundausbau AS 35 All-In-One:

- 2 AMTSANSCHLÜSSE (analog)**
- 2 S0-Busse** intern/extern schaltbar
- 12 A/B-PORTS FÜR ANALOGE ENDGERÄTE** davon jeweils ein Port für TFE-Schnittstelle möglich
- PC-SCHNITTSTELLE (RS 232)**
- USB-SCHNITTSTELLE (PC-KONFIGURATION)**
- AIS/AMS ON BOARD**
- WINDOWS/MAC/LINUX**

AGFEO AS 35 All-In-One



Teilnehmer



Systemtelefonie



VoIP



EcoPort (T 15 eco)



iPhone App verfügbar

(siehe Software-Erweiterungen)

Diese Telefonanlage bietet Ihnen Investitionssicherheit durch die flexible Wahl der Amtsanschlüsse. Ob ISDN-, Analog- oder Internettelefonie über Zubehör-Adapter, die Telefonanlage passt immer.

AUDIO-INFORMATION- UND ANRUF-MANAGEMENT-SYSTEM

Das Audio-Information-System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage- und Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine »Standard«-Telefonanlage hinausgehen.

Das Anruf Management System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.

INTERNET-TELEFONIE

Die Telefonanlage AS 35 All-In-One bietet durch ihre konfigurierbaren Ein-/Ausgänge die Möglichkeit, Internet-Telefonie-Adapter beliebiger Hersteller einzubinden.



Mögliche AGFEO Endgeräte: Analoge Telefone T 10/T 15 (eco) | Analog Telefon DECT 20 (AB) | ST 15, ST 21, ST 31, ST 40 | DECT 45, 50 | SystemHeadset

Auswahl Leistungsmerkmale

System-Telefonie

Wählleitung reservieren

Gesprächsweitertgabe

Anklöpfen ein/aus

Anrufliste

Anrufschutz

Rufweiterschaltung

automatische Wahl

Konferenzschaltung

Raumüberwachung

zentrales Telefonbuch bis zu 1.000 Einträgen

Zeitsteuerung

Tür-Freisprech-Einrichtung

Projektkennziffern

Anruffilter

über Handy steuerbar

Weitere technische Details: geeignet für Analog-, Anlagen- und Mehrgeräteanschluss | Abmessungen: 322 x 244 x 81 mm | Stromversorgung: 230 V, 50 Hz